



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR81	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	2
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	2
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	18
8	Разъем на кабель N71	СМР 11	4
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	24
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Инв. № подл.		Взам. инв. №					WWW.SATELLITE.RU				
Подпись и дата						105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть		Стадия	Лист	Листов
							5 этажей, 2 подъезда 2 абонента на этаже		P	1	
	ГИП						Схема расчетная				
	Проверил										
	Разраб.										
	Н. контр.										