



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	6
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	6
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	12
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	6
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-10	2
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	56
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	16
10	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	6
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	72
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 750м

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Инв. N подл. ГИП Проверил Разраб. Н. контр.

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть		Стадия	Лист	Листов
5 этажей, 6 подъездов, 4 абонента на этаже		P	1	
Схема расчетная				

Формат А4