



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

Nn/p	Наименование	Тип	Кол-во	Nn/p	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1	7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	7
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-8	8	8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	72
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	8	9	Разъем на кабель N71	СМР 11	12
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	8	10	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	8
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	8	11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	156
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	2	12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	65

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
							P	1	

Инв. N подл. | ГИП | Проверил | Разраб. | Н. контр.

Схема расчетная