







Условные обозначения:

-  - распределитель телевизионный
-  - ответвитель телевизионный
-  - приемник телевизионный оптический
-  - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
-  - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
-  - нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Делитель телевизионный на 2	DM02B	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0008	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0012	2
5	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0016	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0020	2
7	Разъем на кабель N48X	DV55	26
8	Нагрузка согласующая 750м	DV24	2
9	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

						WWW.SATELLITE.RU								
						105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)								
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата									
						Домовая распределительная сеть 12 этажей, 1 подъезд, 2 абонента на этаже								
						Стадия	Лист	Листов						
						P	1							
						Схема расчетная						