



**Условные обозначения:**

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля;  
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
75.0 - уровень на частоте 50МГц;  
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

**Спецификация оборудования:**

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO208A	1
2	Усилитель телевизионный	FORO848P	1
3	Делитель телевизионный на 2	DTA2	2
4	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-8	4
5	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-10	4
6	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-12	4
7	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-14	4
8	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-16	4
9	Отвечатель телевизионный на 2	OTA2-20	4
10	Отвечатель телевизионный на 1	OTA1-20	1
11	Разъем на кабель N48X	FF1	56
12	Разъем на кабель N71	FF9	2
13	Нагрузка согласующая 750м	F 20	2
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	120
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74–86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU					
105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Домовая распределительная сеть 12 этажей, 2 подъезда 2 абонента на этаже					
Схема расчетная					
			Стадия	Лист	Листов
			P	1	