



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75Ω

Спецификация оборудования:

| №п/п | Наименование | Тип | Кол-во |
|------|-----------------------------------|------------|--------|
| 1 | Приемник оптический | LR22 | 1 |
| 2 | Усилитель телевизионный | FOR0848P | 1 |
| 3 | Делитель телевизионный на 2 | DM02B | 2 |
| 4 | Ответвитель телевизионный на 2 | DM62A 0008 | 4 |
| 5 | Ответвитель телевизионный на 2 | DM62A 0010 | 4 |
| 6 | Ответвитель телевизионный на 2 | DM62A 0012 | 4 |
| 7 | Ответвитель телевизионный на 2 | DM62A 0016 | 8 |
| 8 | Ответвитель телевизионный на 2 | DM62A 0020 | 6 |
| 9 | Ответвитель телевизионный на 1 | DM61A 0020 | 1 |
| 10 | Разъем на кабель N48X | DV55 | 56 |
| 11 | Разъем на кабель N71 | DV54 | 2 |
| 12 | Нагрузка согласующая 75Ω | DV24 | 2 |
| 13 | Кабель телевизионный коаксиальный | N48X | 120 |
| 14 | Кабель телевизионный коаксиальный | N71 | 30 |

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74–86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

| | | | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|--|--------|------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Домовая распределительная сеть 12 этажей, 2 подъезда 2 абонента на этаже | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | P | 1 | |

Схема расчетная