



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответитель телевизионный
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Усилитель телевизионный	FORO177P	1
2	Ответитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
3	Ответитель телевизионный на 4	OTA 4-10	2
4	Ответитель телевизионный на 4	OTA 4-12	2
5	Ответитель телевизионный на 4	OTA 4-16	4
6	Ответитель телевизионный на 4	OTA 4-20	3
7	Ответитель телевизионный на 4	OTA 4-24	1
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	26
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60

Инв. N подл.
Подпись и дата
Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Саколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть 12 этажей, 1 подъезд, 4 абонента на этаже		Стадия	Лист	Листов
P		P	1	

Схема расчетная