



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический

- кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля;  
5м - длина кабеля (метры).

- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
75.0 - уровень на частоте 50МГц;  
78.0 - уровень на частоте 860МГц.

- нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO208A	1
2	Делитель телевизионный на 2	DTA2	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-10	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-12	2
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-14	2
6	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-16	2
7	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-20	4
8	Разъем на кабель N48X	FF1	26
9	Нагрузка согласующая 750м	FF20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU						
105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Домовая распределительная сеть 12 этажей, 1 подъезд, 4 абонента на этаже				Стадия	Лист	Листов
ГИП				P	1	
Проверил						
Разраб.						
Н. контр.						
Схема расчетная						