



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический

- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).

- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.

- нагрузка согласующая 75Ом

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Делитель телевизионный на 2	DMO2B	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0012	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0016	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0020	5
6	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0024	1
7	Разъем на кабель N48X	DV55	26
8	Нагрузка согласующая 75Ом	DV24	2
9	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Домовая распределительная сеть 12 этажей, 1 подъезд, 4 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
							P	1	
						Схема расчетная			