



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75 Ом

Спецификация оборудования:

| Nп/п | Наименование | Тип | Кол-во |
|------|-----------------------------------|----------|--------|
| 1 | Приемник оптический | FORO208A | 1 |
| 2 | Усилитель телевизионный | FORO848P | 1 |
| 3 | Делитель телевизионный на 2 | DTA2 | 2 |
| 4 | Ответвитель телевизионный на 4 | OTA4-10 | 4 |
| 5 | Ответвитель телевизионный на 4 | OTA4-12 | 4 |
| 6 | Ответвитель телевизионный на 4 | OTA4-14 | 4 |
| 7 | Ответвитель телевизионный на 4 | OTA4-16 | 4 |
| 8 | Ответвитель телевизионный на 4 | OTA4-20 | 8 |
| 9 | Ответвитель телевизионный на 1 | OTA1-24 | 1 |
| 10 | Разъем на кабель N48X | FF1 | 56 |
| 11 | Разъем на кабель N71 | FF9 | 2 |
| 12 | Нагрузка согласующая 75 Ом | FF20 | 2 |
| 13 | Кабель телевизионный коаксиальный | N48X | 120 |
| 14 | Кабель телевизионный коаксиальный | N71 | 30 |

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

| | | | | | |
|---|---------|------|--------|---------|------|
| WWW.SATELLITE.RU | | | | | |
| 105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный) | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |
| Домовая распределительная сеть 12 этажей, 2 подъезда 4 абонента на этаже | | | | Стадия | Лист |
| | | | | P | 1 |
| Схема расчетная | | | | | |