








Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO208A	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-8	2
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-10	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-12	2
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-14	2
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-14	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-6	1
8	Разъем на кабель N48X	FF1	20
9	Разъем на кабель N71	FF9	2
10	Нагрузка согласующая 750м	FF20	2
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	30
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Условные обозначения:

-  - распределитель телевизионный
-  - ответвитель телевизионный
-  - приемник телевизионный оптический
-  - кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля;  
5м - длина кабеля (метры).
-  - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
75.0 - уровень на частоте 50МГц;  
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
-  - нагрузка согласующая 750м

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл.	WWW.SATELLITE.RU					
	105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
Инв. N подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
	Домовая распределительная сеть 5 этажей, 2 подъезда 2 абонента на этаже					
Инв. N подл.	Схема расчетная					
						
	Стадия					
	Лист					
Листов						
P 1						