



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO208A	1
2	Усилитель телевизионный	FORO848P	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-8	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-10	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-12	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-14	4
7	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-16	4
8	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-6	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-20	1
10	Разъем на кабель N48X	FF1	40
11	Разъем на кабель N71	FF9	4
12	Нагрузка согласующая 75Om	FF20	4
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	85

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75Om

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл.	WWW.SATELLITE.RU				
	105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)				
Инв. N подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись
	ГИП				
	Проверил				
	Разраб.				
Взам. инв. N	Домовая распределительная сеть 5 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже				Стадия
	Схема расчетная				P
				Лист	Листов
				1	