



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO208A	1
2	Усилитель телевизионный	FORO848P	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-8	6
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-10	6
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-12	6
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-14	6
7	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-16	6
8	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-6	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-10	2
10	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-24	1
11	Разъем на кабель N48X	FF1	62
12	Разъем на кабель N71	FF9	10
13	Нагрузка согласующая 750м	FF20	6
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	90
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Домовая распределительная сеть 5 этажей, 6 подъездов, 2 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
							P	1	
						Схема расчетная			