



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Усилитель телевизионный	VX26M1	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0008	6
4	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0012	12
5	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0016	12
6	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0006	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0010	2
8	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0020	1
9	Разъем на кабель N48X	DV55	62
10	Разъем на кабель N71	DV54	10
11	Нагрузка согласующая 75 Ом	DV24	6
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	90
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75 Ом

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Домовая распределительная сеть 5 этажей, 6 подъездов, 2 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
							P	1	
Инв. N подл.	ГИП					Схема расчетная			
	Проверил								
	Разраб.								
	Н. контр.								