



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO210A	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-10	3
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-12	3
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-14	3
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-16	3
6	Ответвитель телевизионный на 4	OTA4-20	3
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-6	1
8	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-10	1
9	Разъем на кабель N48X	FF1	30
10	Разъем на кабель N71	FF9	4
11	Нагрузка согласующая 750м	FF20	3
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	45
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	55

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл.		WWW.SATELLITE.RU					
		105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
Инв. N подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
		Домовая распределительная сеть					
		5 этажей, 3 подъезда, 4 абонента на этаже					
		Схема расчетная					
Инв. N подл.					Стадия	Лист	Листов
		ГИП			P	1	
		Проверил					
	Разраб.						
	Н. контр.						