



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0012	3
3	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0016	6
4	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0020	6
5	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0006	1
6	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0010	1
7	Разъем на кабель N48X	DV55	30
8	Разъем на кабель N71	DV54	4
9	Нагрузка согласующая 750м	DV24	3
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	45
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	55

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N					WWW.SATELLITE.RU				
			105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)								
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
			Домовая распределительная сеть 5 этажей, 3 подъезда, 4 абонента на этаже				Стадия	Лист	Листов		
			ГИП				P	1			
			Проверил								
			Разраб.								
			Н. контр.								
			Схема расчетная								