



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 75Ω

Спецификация оборудования:

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO210A	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-8	2
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-10	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-12	2
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-14	2
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-16	2
7	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-20	6
8	Ответвитель телевизионный на 2	OTA2-24	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	OTA1-6	1
10	Разъем на кабель N48X	FF0	40
11	Разъем на кабель N71	FF9	2
12	Нагрузка согласующая 75Ω	FF20	2
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	70
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	
Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже						Схема расчетная		
ГИП Проверил Разраб. Н. контр.								