



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
  - ответвитель телевизионный
  - приемник телевизионный оптический
  - кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля,  
5м - длина кабеля (метры).
  - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
75.0 - уровень на частоте 50МГц;  
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
  - нагрузка согласующая 750м

**Спецификация оборудования:**

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0008	2
3	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0010	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0012	2
5	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0016	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0020	8
7	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0006	1
8	Разъем на кабель N48X	DV55	40
9	Разъем на кабель N71	DV54	2
10	Нагрузка согласующая 750м	DV24	2
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	70
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU					
105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже					
			Стадия	Лист	Листов
			P	1	
			Схема расчетная		