



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 75Ом

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Спецификация оборудования:

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO210A	1
2	Усилитель телевизионный	FORO177D	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-8	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-14	4
7	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	4
8	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	12

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
9	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-24	4
10	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
11	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-24	1
12	Разъем на кабель N48X	FF1	78
13	Разъем на кабель N71	FF9	6
14	Нагрузка согласующая 75Ом	FF 20	8
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	130
16	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	85

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	
Домовая распределительная сеть 9 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже								
ГИП Проверил Разраб. Н. контр.						Схема расчетная		