



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 75Ом

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Усилитель телевизионный	VX26M1	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0008	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0010	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0012	8
6	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0016	8
7	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0020	16

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
8	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0006	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0020	1
10	Разъем на кабель N48X	DV55	78
11	Разъем на кабель N71	DV54	6
12	Нагрузка согласующая 75Ом	DV24	8
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	130
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	85

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть 9 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов	
								P	1	
ГИП							Схема расчетная			
Проверил										
Разраб.										
Н. контр.										