



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 75Ω

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO210A	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-10	2
3	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-12	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-14	2
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-16	2
6	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-20	4
7	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА4-24	4
8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА1-6	1
9	Разъем на кабель N48X	FF0	40
10	Разъем на кабель N71	FF9	2
11	Нагрузка согласующая 75Ω	FF20	2
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	70
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	35

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 4 абонента на этаже	Стадия Р	Лист 1	Листов
--	--------------------	------------------	--------

Схема расчетная