



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N4BX - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 750м

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмВ.

Спецификация оборудования:

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	FORO210A	1
2	Усилитель телевизионный	FORO177D	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	4
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-14	4
6	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	4
7	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	8
8	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-24	12

№/п	Наименование	Тип	Кол-во
9	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	2
10	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-24	1
11	Разъем на кабель N4BX	FF1	78
12	Разъем на кабель N71	FF9	6
13	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	8
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N4BX	130
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	85

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть	Стадия	Лист	Листов
						9 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже	P	1	
						Схема расчетная			