



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5м - длина кабеля (метры).
- уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75Ω

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмВ.

Спецификация оборудования:

Nп/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Усилитель телевизионный	VX26M1	2
3	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0012	4
4	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0016	8
5	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0020	12
6	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0024	12
7	Разветвитель телевизионный на 2	DMO2B	1

Nп/п	Наименование	Тип	Кол-во
8	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0006	1
9	Ответвитель телевизионный на 2	DM62A 0020	1
10	Разъем на кабель N48X	DV55	80
11	Разъем на кабель N71	DV54	6
12	Нагрузка согласующая 75Ω	DV24	8
13	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	130
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	85

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Домовая распределительная сеть 9 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
							P	1	
						Схема расчетная			